

Υδατοδιαλυτό



CREME LASUR Βερνίκι νερού

Βερνίκι εμποτισμού ξύλων, έγχρωμο, βάσεως νερού, σατινέ, θιξοτροπικό, UV-προστασίας, αδιάβροχο εξωτερικής χρήσης.

Κυριότερες Ιδιότητες

Το **CREMELASUR COMPACT** είναι βερνίκι εμποτισμού, άοσμο, διαπνέον, θιξοτροπικό (σε μορφή κρέμας) ώστε να μη στάζει και να απλώνεται πολύ εύκολα. Προσφέρει άριστη προστασία από τις ακτίνες UV, ιδιαίτερα ανθεκτικό σε ακραίες κλιματολογικές καταπονήσεις όπως σε ορεινούς και νησιωτικούς χώρους, δεν ξεφλουδίζει, αδιάβροχο, πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής.

Πεδίο εφαρμογής

Εφαρμόζεται σε όλα τα είδη ξύλου όπως δρυς, πεύκο, ελάτη, τροπικά κ.α. Κατάλληλο για παράθυρα, πόρτες, ξύλινα κάγκελα, ξύλινες σκάλες, ξύλινα σπίτια κ.α.

Τρόπος εφαρμογής

Ξύλα με ρητίνες ξεπλένονται με διάλυμα νίτρου.

Νέα παρθένα ξύλα: γυαλοχαρτίζονται προς την κατεύθυνση των ινών του ξύλου, εμποτίζονται με **ELIT GRUNDOLJA**-νερού.

Παλαιά σταθερά βερνίκια: απαλό γυαλοχάρτισμα.

Παλαιά ασταθή φθαρμένα βερνίκια:

απομακρύνονται χωρίς να μείνουν υπολείμματα.

Εφαρμογή:

Μετά τις παραπάνω προεργασίες, το υλικό εφαρμόζεται σκέτο σε 2-3 χέρια με ρολό, πινέλο. Με πιστόλι εφαρμόζεται επίσης χωρίς αραίωση, αλλά με πολύ καλή ανάδευση.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Κατανάλωση: 10-15 μ²/λίτρο ανά χέρι
Συνδετικό μέσο: Akrylat - Alkyd - Hybrid
Γυαλάδα: Σατινέ
Στέγνωμα: 3 ώρες, επόμενο χέρι μετά 5 ώρες
Χρωματικοί τόνοι: Δεκάδες στάνταρτ και βάσει χρωματολογίου προσμίξεων με Computer.



Υδατοδιαλυτό

ELIT-TRÄOLJA Συντηρητικό ξύλου

Λάδι εμποτισμού συντήρησης ξύλων βάσεως νερού, διαπνέον, οικολογικό, αδιάβροχο εξωτερικής χρήσης. Διάφανο και χρωματιστό.

Κυριότερες Ιδιότητες

Λάδι εμποτισμού ετήσιας συντήρησης εξωτερικών ξύλινων επιφανειών, νέας τεχνολογίας, υδατοδιαλυτό, άοσμο, διαπνέον με εξαιρετικές ικανότητες να διεισδύει βαθιά στο ξύλο χωρίς να δημιουργεί φιλμ. Είναι αδιάβροχο και δεν επιτρέπει την δημιουργία ρηγματώσεων στο ξύλο. Τονίζει το φυσικό χρώμα του ξύλου. ΔΕΝ δέχεται βερνίκι.

Πεδίο εφαρμογής

Ιδανικό για ετήσια συντήρηση εξωτερικών ξύλινων επιφανειών (Τήκ, δρυς, ελάτη, πεύκο κ.α.) όπως έπιπλα κήπου, ξύλινες εξέδρες, ξύλινα σκαλοπάτια, ξύλινοι διάδρομοι, φράκτες, πέργκολες.

Τρόπος εφαρμογής

Υπόβαθρο:

Καθαρό, στεγνό και υγιές. Παλαιά βερνίκια απομακρύνονται πλήρως.

Εφαρμογή:

Με πινέλο ή ψεκασμό με συνηθισμένο ψεκαστήρα κήπου μέχρι να γεμίσουν πλήρως οι πόροι του ξύλου. Μετά από 30 λεπτά, τυχόν πλεόνασμα υλικού απομακρύνεται με ένα απλό πανί.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Κατανάλωση: 5-15 μ²/λίτρο
Συνδετικό μέσο: Ειδικά έλαια
Διαλυτικό: Νερό
Στέγνωμα: 4 ώρες
Χρωματικοί τόνοι: Διάφανο και δεκάδες αποχρώσεις μέσω Computer